

WERKA PRO

140 g/m²*

Bâche couverture piscine

Ronde
avec filet d'écoulement central

Dimensions

Ø 4,2 m*

Idéale pour piscine Ø 3,6 m

Matière Polyéthylène armé tressé

Couleur Bleu-gris

Œillets aluminium Tous les 50 cm



Complétez
votre
équipement

Rouleau tendeur
élastique 50 mètres

Réf. 13558



Pratique et robuste !

Couverture renforcée stabilisée aux ultraviolets. Idéale pour l'hivernage de votre piscine. De plus, cette bâche est livrée avec son kit de fixation qui comprend un câble acier plastifié et un tendeur de câble pour une fixation parfaite à votre piscine afin de faciliter son installation. Elle est également équipée d'œillets en aluminium tous les 50 cm sur tout le périmètre.



Facile à installer.

ATTENTION : Ne pas laisser ni le sac, ni le produit à la portée des bébés de moins de 36 mois et des enfants; ceci n'est pas un jouet.

Ne convient pas pour couvrir des denrées alimentaires ou des produits périssables.

* Les dimensions indiquées sont celles de la bâche brute de coupe avant tous travaux de finition et ourlets. Dimensions et poids, tolérance 5%.

Réf. 10664



www.werkapro.fr

Fabriqué en P.R.C.
Importé par Provence Outillage
420 Rte de Robion • 84300 Cavailon
FRANCE

Round pool cover with central drainage net 140 g/m² :
• Ø 4,2 m, ideal for pool Ø 3,6 m • Reinforced and uv-stabilized cover
• Equipped with a plastic coated steel cable and a cable tensioner, easy to install with aluminum eyelets every 50 cm

Cubierta de piscina redonda con red de drenaje central 140 g/m² :
• Ø 4,2m, ideal para piscinas de Ø 3,6 m • Cubierta reforzada y estabilizada contra los rayos uv • Equipado con un cable de acero plastificado y un tensor de cable, fácil de instalar con ojales de aluminio cada 50 cm

Runde Pooldeckplane mit zentralem Abflussnetz 140 g/m² :
• Ø 4,2 m, ideal für Pool Ø 3,6 m • Verstärkte und ultraviolettstabilisierte abdeckung
• Ausgestattet mit einem kunststoffbeschichteten stahlseil und einem seilspanner, einfach zu installieren mit aluminiumösen alle 50 cm

Copertura per piscina rotonda con rete di drenaggio centrale 140 g/m² :
• Ø 4,2 m, ideale per piscina Ø 3,6 m • Copertura rinforzata e stabilizzata ai raggi uv • Dotato di un cavo d'acciaio plastificato e di un tendicavo, facile da installare con occhielli in alluminio ogni 50 cm

In elkaar ronde zwembadafdekking met centraal afwateringsnet 140 g/m² :
• Ø 4,2 m, ideaal voor zwembad Ø 3,6 m • Versterkte en uv-gestabiliseerde hoed • Uitgerust met een staakabel met plastic coating en een kabelspanner, gemakkelijk te installeren met aluminium oogjes om de 50 cm